

Требования к качеству выполненных работ

Показатель	Определение и значение
1. Внешний вид поверхности, окрашенной водными составами	<i>Покрытие должно быть однотонным</i> Полосы, пятна, потёки, брызги, отмеливание поверхности не допускается. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны.
2. Внешний вид поверхности, окрашенной неводными составами	<i>Покрытие должно иметь однотонную глянцевую или матовую поверхность.</i> Просвечивание нижележащих слоев краски, отслоения, пятна, морщины, потеки, видимые крупинки краски, сгустки пленки на поверхности, следы кисти или валика, неровности не допускаются
3. Внешний вид поверхности, окрашенной лаками	<i>Покрытие должно иметь глянцевую поверхность</i> Трещины, видимые утолщения не допускаются
4. Искривление линий и закраски в местах сопряжения поверхностей, окрашенных в различные цвета, на 1 м длины, не более, мм: Высококачественные малярные покрытия: Улучшенные малярные покрытия: Простые малярные покрытия:	Исключаются 2 5
5. Искривление линий филенок и закраски поверхностей при применении различных колеров на 1 м поверхности, не более, в мм	1

Повторение пройденного материала**Вопрос мастера:**

- 1) Какие окрашенные поверхности можно назвать декоративными?

Ответ обучающего:

Декоративная отделка придает помещениям особую выразительность, парадность, монументальность и высокие эстетические свойства, украшение. Цвет, фактура, текстура, рисунок

Вопрос мастера:

- 2) Назовите виды малярных декоративных отделок?

Ответ обучающихся:

- окраска панелей и фризов
- вытягивание филенок
- отделка по трафарету
- отделка поверхности торцовкой или губкой
- отделка набрызгом

Вопрос мастера:

Какая часть стены называют панелями?

Ответ обучающихся:

Нижняя часть стены

Вопрос мастера:

- 3) Какими окрасочными составами обычно окрашивают панели?

Ответ обучающихся:

Масляными, эмалевыми или эмульсионными составами

Вопрос мастера:

- 4) Как называют часть стены, расположенную над панелями?

Ответ обучающихся:

Часть стены, расположенная над панелью называется гобелен

Вопрос мастера:

- 5) Какими окрасочными составами обычно окрашивают гобелен?

Ответ обучающихся:

Гобелен обычно окрашивают клеевыми, известковыми красками

Вопрос мастера:

- 6) Как называют узкую полосу сверху гобелена?

Ответ обучающихся:

Узкая полоса сверху гобелена называется фризом

Вопрос мастера:

- 7) Какими окрасочными составами обычно окрашивают фриз?

Ответ обучающихся:

Фриз окрашивают под цвет панели или потолка клеевыми красками.

Вопрос мастера:

- 8) Как можно визуально сделать комнату ниже или выше за счет фриза?

Ответ обучающихся:

Если сделать фриз слишком широк, комната будет казаться ниже

Вопрос мастера

9). Чему равна высота панели? Почему?

Ответ обучающихся

Высота панели 1,6 – 1,8 м – высота среднего человеческого роста

Вопрос мастера:

10). Как размечают панели высотой до 2 метров?

Ответ обучающихся:

Разметку ведут от уровня пола

Вопрос мастера:

11) Как размечают панели высотой свыше 2 метров?

Ответ обучающихся:

Разметку ведут от уровня потолка

Вопрос мастера:

12) Как вы считаете, необходима разметка или нет, т.е. вычерчивание линий перед нанесением окрасочных составов?

Ответ обучающихся:

Обязательно

Работа по карточкам**Карточка №1**

Назовите инструмент маляра

Карточка №2

Назовите измерительные инструменты

Оценка работ обучающихся

№	Ф.И. обучающегося	Организация рабочего места	Техника безопасности	Соблюдение Тех. процесса	Самоконтроль (3 задания)	Качество	Итоговая оценка
1							
2							
3							

4									
5									
6									
7.	.								